



PARKETBOENWAS

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 10m² per laag

ASPECT

ZIJDEGLANS

REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

MATERIAALREINIGER

OVERSCHILDERBAAR

1 uur

0% NMP
NEP

Kenmerken - toepassingen

- Hoogwaardige **parketboenwas**.
- Op basis van **natuurlijke carnaubawas**.
- Een **romige textuur**.
- Heel gemakkelijk aan te brengen product.
- Ideaal voor het onderhoud van geboende parketvloeren.
- Ook geschikt voor het boenen van ruwe parketvloeren.
- Rechtstreeks aan te brengen op ruw hout voor een natuurlijke en warme amberkleur van de parketvloer.
- Geschikt om parketvernis beter te doen glijden: danszalen...

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Romige brij
Kleur	Oranjegeel
Fysieke droging	Oxidatie
Basis	Carnaubawas
Vlampunt	38 °C

Droging

Stofvrij houden	30 min	
Overschilderbaar	1 uur	
Normaal belopen	24 uur	Normaal gebruik van de ruimtes

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Ook de gebruikte houtsoort heeft een invloed op de droogtijd.

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en geboend als de lijm volledig is gehard.

- **Op oude parketvloeren:** schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Houtpasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100) en eindig met een fijne korrel (100 of 150).
- **Bij nieuwe ruwe parketvloeren** volstaat schuren met een fijne korrel.
- **Bij in de fabriek voorgelakte of verniste parketvloeren en om de glans van de parketvernis te intensifiëren,** schuurt

u zorgvuldig met korrel 150-180 of met rode pad. Zorg ervoor dat de vloer schoon is en geen vette stoffen vertoont. Verwijder daarna zorgvuldig alle stof.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt.

De kleur bewerken

Voor een persoonlijke touch van uw parketvloer brengt u, al naargelang uw esthetische verwachtingen, de gekozen Decoratieve voorbereiding van PLASTOR (Colour Floors Tint) aan zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit.

De parketvloer beschermen

Vóór u de parketvloer boent, raden we aan om een zeer doordringende onderlaag aan te brengen die het hout zal isoleren en een goede hechting van de was mogelijk maakt.

Alle PLASTOR onderlagen die vóór het parketvernis worden aangebracht, zijn compatibel met PLASTOR Parketboenwas.

We raden echter aan om bij voorkeur hechtingsversteviger en PRIM'SO te gebruiken. Deze producten zijn namelijk het meest doordringend.

Breng de onderlaag in 1 laag aan. Na de droging, al naargelang de aangebrachte onderlaag, schuurt u de vloer lichtjes en gelijkmatig af vóór u Parketboenwas aanbrengt (zie gebruiksaanwijzing van de onderlagen).

Boenen

Gereedschap

Gebruik een spalterkwast om het solventgedragen product aan te brengen.

Met het oog op een optimaal resultaat borstelt u, vóór het eerste gebruik, de spalterkwast af om eventueel losgekomen haartjes te verwijderen.

Plaats de spalterkwast altijd in een 'rolbox' of in een plastic zakje om te vermijden dat de kwast uitdroogt. Het is niet nodig om de spalterkwast in PLASTOR Materiaalreiniger te plaatsen.

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u Parketboenwas enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
- op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere resten.
- als er geen luchtstroom in de ruimte is.

1. Vóór u Parketboenwas aanbrengt, laat u de verpakking acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur. De romige textuur van de was varieert al naargelang de omgevingstemperatuur: verwarm de was 'au bain marie' om ze vloeibaarder te maken of koel ze af zodat ze dikker wordt.
2. Roer Parketboenwas goed en giet het over in een schone houder. Niet verdunnen.
3. **Breng de onderlaag + 1 laag Parketboenwas (of 2 bij gebrek aan onderlaag) aan.** Begin met de buitenkant van de ruimte en gebruik een spalterkwast. Ga verder met de spalterkwast of met een monoborstel met beige pad. Strijk Parketboenwas uit in fijne en regelmatige lagen en vermijd een te dikke laag, zwellingen en luchtstromen. Breng de was telkens aan op kleine oppervlakken van 2 of 3 m². Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het productverbruik. Te fijne lagen leiden tot vroegtijdige slijtage en een matter effect. Te dikke lagen zorgen voor een trage droging, de verschijning van witte sporen bij de droging, moeilijkheden bij de polijsting...
4. Polijst tussen elke laag zachtjes met een witte pad op een monoborstel. Breng pas een nieuwe laag aan als de voorgaande laag volledig droog is.

- **Bij afgekante** of oude parketvloeren moet u erop letten dat u de afkanten niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden.
- **Bij donker of gekleurd hout** is het heel belangrijk dat alle oneffenheden en voegen worden opgevuld: als er te veel was in eventuele openingen dringt, kunnen er witte sporen en een hardnekkige geur in de ruimte ontstaan.
- **Bij parketvloeren met bootdekvoggen:** gebruik voor de eerste laag PLASTOR Hechtingsversteviger of PRIM'SO.
- **Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u de was aanbrengt, uit en wacht 7 dagen om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.

In gebruik nemen en onderhouden

Het onderhoud van een geboende parketvloer gebeurt door Parketboenwas lokaal (in geval van vlekken) of gelijkmatig over de volledige oppervlakte aan te brengen tijdens het gebruikelijke onderhoud (zodra het effect van de geboende parketvloer dof wordt).

Ondanks de prestaties van de was moeten een aantal aanvallen worden vermeden:

- Plaats viltten beschermstukken onder de poten van meubels, tafels en zetels.
- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Gebruik uitsluitend PLASTOR Parketboenwas voor het onderhoud.
- Was een parketvloer nooit: de aanwezigheid van water op een geboende parketvloer kan de was doen verbleken. Reinig de vloer droog.
- Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met PLASTOR Materiaalreiniger.

Verdunning

Het product niet verdunnen. De verdunning heeft een negatieve invloed op de prestaties van Parketboenwas.

Beperkingen

- De duurzaamheid van de was is enkel toereikend als:
 - de wasafwerking is afgestemd op de gebruiksbepalingen van de ruimte.
 - de vloer regelmatig met PLASTOR boenwas wordt onderhouden.
- Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, kunnen de geboende afwerking vroegtijdig aantasten.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- **Op oude parketvloeren:** voordat u de afwerking aanbrengt, vult u alle spleten tussen de parketstroken op om indringende en ophopende was in de vloer te vermijden. Als de was op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat oude was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd. Een ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen de parketstroken en een hardnekkige geur in de ruimte.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 5 liter.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af. In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

Ontvlambaar product

- houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen;
- bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat;
- houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang het product een romig uitzicht heeft.

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klanttevredenheid.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.