



ONTVETTER EXOTISCH HOUT

GEBRUIK

GEBRUIKSKLAAR

VERPAKKING

1L

OPLOSMIDDEL

MENGSEL VAN KETONISCHE
KOOLWATERSTOFFEN EN ESTERS

0% NMP
NEP

Kenmerken - toepassingen

- **Ontvet** parketvloeren van exotische of vette houtsoorten: teak, merbau, niangon, afzelia...
- **Verwijdert harsvlekken** op harsrijke houtsoorten (Amerikaans grenen).
- **Vergemakkelijkt het schuren van vette houtsoorten** door de vervuiling van het schuurvlak te beperken.
- **Reinigt het hele oppervlak** vóór u een nieuwe laag vernis aanbrengt.
- Gebruik binnen en buiten.
- Ook geschikt voor tegels, beton, steen, metaal...

Fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid bij 20 °C	Tussen 0.8 en 0.9 +/- 0.05
Vlampunt	- 8 °C

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

In geval van renovatie van een vroeger verniste parketvloer Op vet hout

- Schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.
- Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren na elkaar. Om alle olieresten te verwijderen, kunnen 2 tot 3 wasbeurten noodzakelijk zijn.

Op heel harsrijk hout

- Schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.
- Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van harszakken).

In geval van renovatie van een vuile parketvloer

Op vet hout

- Om vervuiling van het schuurmiddel te beperken, ontvet u het volledige oppervlak. Schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.
- Ontvet vervolgens de vloer opnieuw verschillende keren na elkaar om vetresten te beperken.

Op heel harsrijk hout

- Schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.
- Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van harszakken).

Vóór de afwerking van een nieuwe parketvloer

Op vet hout

- Schuur de parketvloer met korrel 100 of 120.
- Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren na elkaar om vetresten te beperken.

Op heel harsrijk hout

- Schuur de parketvloer met korrel 100 of 120.

- Ontvet vervolgens de vloer verschillende keren en besteed bijzonder veel aandacht aan de knoesten (aanwezigheid van harszakken).

Vóór u een parketvloer in vet hout lijmt

- Ontvet de parketstroken over het volledige, te lijmen oppervlak. Wrijf hierbij zorgvuldig met een niet-pluizende en goed doordrenkte katoenen doek. Laat 12 tot 24 uur drogen vóór u de stroken lijmt.

ONTVETTEN

- Gebruiksklaar product.
- Geschikt voor ruw en droog hout. Breng het product zorgvuldig aan op het volledige oppervlak met een niet-pluizende en goed doordrenkte katoenen doek.
- Niet naspoelen. Laat 12 tot 24 uur drogen tot de oplosmiddelen volledig zijn verdampt. Breng vervolgens de afwerking van uw keuze aan.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- De ondergrond moet worden ontvet vlak vóór de 1e afwerkingslaag wordt aangebracht of vóór de parketvloer wordt gelijmd.
- Bij het aanbrengen van parketvernislak op een parketvloer in vet hout: gebruik bij voorkeur de PLASTOR Universele grondlaag PRIM'SO vóór u het parketvernislak aanbrengt.
- Niet gebruiken voor de reiniging van een in de fabriek voorgelakte of op de werf verniste parketvloer. Dit kan namelijk de afwerking ontglanzen.
- Reinig het hele oppervlak **vóór u een nieuwe laag parketvernislak aanbrengt**.
- Bij een plastic of rubberen ondergrond voert u eerst een test uit op een niet-zichtbare zone.
- Met de Ontvetter exotisch hout is het eveneens mogelijk om **vóór de extra vernislak** op in de fabriek gelakte parketvloeren een inwekingstest uit te voeren.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: onbeperkt in de originele gesloten verpakking.

Bewaartermijn van geopende producten: onbeperkt.

Opslag

Is niet bestand tegen vorst.

Sluit de bus na elk gebruik goed af.

Gemakkelijk ontvlambaar product:

- houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen.
- bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.
- houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd. Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.