

Opvulproducten HOUTMASTIEK



GEBRUIK

2-COMPONENT

SAMENSTELLING

Polyestermastiek

0% NMP
NEP

VERPAKKING

250 ml

BESCHIKBARE KLEUREN

NATUREL/LICHTE EIK/
Donkere Eik /Kerselaar

Kenmerken - Toepassingen

- 2-componenten polyesterreparatiemastiek.
- Voor de restauratie van binnen- of buitenhout.
- Geschikt voor **alle houtsoorten**.
- Krimpvrij, ultrasnelle droging (bindingstijd: 10 tot 15 minuten bij 20°).
- **Compatibel met alle soorten afwerkingen.**
- Verkrijgbaar in 4 kleuren.
- Alle kleuren kunnen onderling worden gemengd.

Fysische-chemische eigenschappen

FYSISCHE-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid bij 20 ° C	Ongeveer 0,9 al naargelang de kleurschakeringen
Résine	Polyester
Bindingstijd	10 tot 15 minuten bij 20°
Doorharding	20 tot 30 minuten bij 20°

Aanbrengen

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN:

Verwijder broze houtdeeltjes en schuur de parketvloer met een grove of middelmatige korrel. Verwijder en vervang verzwakte parketstroken. Verwijder alle was-, lak- of vernisresten van de te herstellen oppervlakken.

OPVULLEN:

Aanbrengingsvoorwaarden:

Breng Houtmastiek enkel aan bij een temperatuur tussen 8 ° C en 25 ° C op een ruwe (vrij van parketvernis, was, verf, ...) en droge (vochtigheid <10 %) ondergrond.

Draag altijd handschoenen.

Gebruik de kleurschakering die overeenkomt met de afwerkingskleur.

1 Neem de nodige hoeveelheid hars voor de herstelling, voeg 2 % verharder toe (1 koffiegroen verharder voor 1 soeplepel hars) en meng het geheel voorzichtig gedurende 1 minuut.

2 Breng net iets te veel mastiek aan, zodat na afschuring een perfect oppervlak ontstaat.

Zodra dat mogelijk is, schuurt u de vloer volgens de regels van de kunst af.

3 Zorg ervoor dat u alle overtollige houtmastiek rond de opvulling verwijdert om het risico op latere kringvorming te voorkomen.

Laat drogen en breng vervolgens de afwerking van uw keuze aan: kleur, lak, lazuur, verf, ...

Sluit na gebruik hermetisch af.

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met Materiaalreiniger.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Alle kleurschakeringen kunnen onderling worden gemengd.
- Kies de kleur die het dichtste aanleunt bij de definitieve kleur van het hout, of zelfs iets donkerder.
- Geschikt voor buitenhout.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de pot na elk gebruik goed af.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 2 jaar.
Bewaartermijn van geopende producten: 1 jaar.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

De formules van dit product is ingediend bij het antigifcentrum van Parijs. In geval van een incident of inname raadpleegt u een arts of het antigifcentrum op het nummer 01 40 05 48 48.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)

Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.