



VOEGBINDMIDDEL

HARS

TE VERMENGEN MET
ZAAGSEL

DOSERING

VARIABEL

VERPAKKING

1 l-5 l

AANBRENGINGSGEREEDSCHAP

SPATEL/SCHRAPER

0% NMP
NEP

Kenmerken - toepassingen

- Kunsthars om te **vermengen met zaagsel**.
- Om **voegen en barsten op te vullen**.
- Ook geschikt voor de oppervlaktebehandeling van parketvloeren in langshout, kophout, parketstroken of panelen.
- Geschikt voor alle houtsoorten.
- Helpt om de **kleur van de parketvloer nauwkeurig te herstellen**.
- Voor gebruik **binnenshuis**.
- Compatibel met alle kleuren en afwerkingen van het PLASTOR gamma.

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG

Dichtheid bij 20 ° C	0,87 +/- 0,05
Viscositeit	150 secondes – coupe AFNOR N° 4
Vlampunt	-8 ° C

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Verwijder broze houtdeeltjes en schuur de parketvloer met een grove of middelmatige korrel. Ontvet het op te vullen oppervlak en verwijder alle eventuele harsresten met PLASTOR Materiaalreiniger. Indien nodig behandelt u het oppervlak met Plastor Behandeling parket.

Opvullen

Aanbrengingsvoorwaarden:

Breng Voegbindmiddel enkel aan bij een bodemtemperatuur tussen 8 ° C en 25 ° C en op een ruwe (vrij van parketverniss, was, verf, ...) en droge (vochtigheid <10 %) ondergrond.

- 1 Vermeng het fijne zaagsel met het voegbindmiddel (zaagsel met minimale korrel van 80-100) en roer tot u een homogene en vloeibare pasta verkrijgt. Zorg voor de gewenste viscositeit met behulp van oplosmiddel op basis van cellulose of PLASTOR Materiaalreiniger. Het verkregen mengsel moet een zekere vloeibaarheid hebben om in de gleuven, tussenruimten en poriën van het hout te kunnen dringen.
- 2 Breng het product aan met een effen spatel (zonder inkepingen) of met een schraper. In geval van grote barsten brengt u verschillende opeenvolgende lagen aan (wacht telkens tot de voorgaande laag volledig droog is) en dicht u de bodem met draad of kleine nagels.. Zodra dat mogelijk is, schuurt u de parketvloer zodat elke eventueel te dikke laag wordt verwijderd. Om het risico op latere kringvorming te beperken, moet u alle overtollig voegbindmiddel op de parketstroken verwijderen.
- 3 Breng vervolgens het product van uw keuze aan : kleur, parketverniss, olie, lak, lazuur, verf, ...

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met PLASTOR Materiaalreiniger.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Is niet geschikt voor buitenhout.
- Om het vermengen te vergemakkelijken en om een homogeen mengsel te verkrijgen, gebruikt u best zo fijn mogelijk zaagsel (meel).
- Bij het opvullen van aanzienlijke oppervlakken brengt u pas de tweede laag aan als de eerste laag volledig is doorhard.
- Om te voorkomen dat het mengsel te kruimelig is, mag u niet te veel zaagsel aan het Voegbindmiddel toevoegen.
- Als u na het opvullen een kleur wil aanbrengen, moet u in het bijzonder de laatste schuring heel zorgvuldig uitvoeren.
- Breng vóór het Voegbindmiddel zeker een behandeling voor indoor parketvloeren aan.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Is niet bestand tegen vorst.
Sluit de bus na elk gebruik goed af.

Ontvlambaar product:

- houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen.
- bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.
- houd de bussen uit de buurt van open vlammen of vonken.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: onbeperkt in de originele gesloten verpakking.
Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang de consistentie van het product geen verandering heeft ondergaan.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd. Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



- NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.
- De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 9001 CERTIFICATIE



De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)

100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klantentevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE



De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.

Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 tot 16.00 op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.