



DEKKENDE PARKETLAK COLOUR FLOORS 'OPAQUE'

WEINIG BELOPEN RUIMTEN

1-COMPONENT

GEBRUIKSKLAAR

RENDEMENT

1L = +/- 12m² per laag

ASPECT

ZIJDEGLANS



REINIGING
VAN GEREEDSCHAP

WATER

OVERSCHILDERBAAR

3 uur

0% NMP
NEP

Kenmerken - toepassingen

- Watergedragen dekkend 1-component parketvernis.
- Zonder afschuren, afbijten of grondlaag.
- Geeft gevlekte of door de tand des tijds aangetaste parketvloeren een nieuwe aanblik.
- **Maskeert de kleur** van het hout door het dekkende vermogen, **maar laat de nerven zichtbaar**.

Kenmerken

Fysieke droging	Door verdamping van het water
Bindmiddel	Acrylhars

Fysisch-chemische eigenschappen

VOCHTIGE LAAG	
Dichtheid bij 20 °C	1,10 +/- 0,05
pH	9 +/- 0,5
VOS-gehalte gebruiksklaar product	Grenswaarde in EU voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2007)/140 g/l (2010) Dit product bevat maximaal 33 g/l VOS

Droging

Stofvrij houden	1 - 2 uur	
Overschilderbaar/ afschuurbaar	6 - 12 uur	
Weinig belopen	24 uur	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Het parketverniss is namelijk niet door en door droog en dus nog broos.
Optimale weerstand	3 weken	Normaal gebruik van de ruimten

Droogtijd bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid voor lagen van normale dikte.

Een slechte ventilatie, te dik aangebrachte lagen, een te lage temperatuur en/of te hoge relatieve vochtigheid zullen de droogtijd vertragen.

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Een recent gelijmde parketvloer kan enkel worden afgeschuurd en vernist als de lijm volledig is gehard.

De voorbereide ondergrond moet schoon, droog en ontvet zijn. Vette stoffen of vliezen kunnen ervoor zorgen dat het parketverniss niet hecht. De ondergrond moet dus absoluut worden schoongemaakt.

Het is niet nodig om de ondergrond blank te schuren. We raden het echter wel aan als u de houtnerven zichtbaar wil laten voor een optimaal esthetisch resultaat.

Als schuren nodig zou zijn: schuur de parketvloer minimaal 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur ten slotte met korrel 100 of 120.

Vernise parketvloer: afschuren (korrel 120) en zorgvuldig alle stof verwijderen.

Voorgelakte parketvloer: zorgvuldig schoonmaken en afschuren (korrel 120 of 150) net vóór u het parketverniss aanbrengt.

Laminaatbekleding: zorgvuldig schoonmaken.

Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt.

De parketvloer beschermen

Als u COLOUR FLOORS 'OPAQUE' WIT op tanninerijk hout wilt gebruiken, moet u ABSOLUUT eerst een laag PRIM'SO aanbrengen om de tannines te blokkeren. Zo vermijdt u de vorming van gele vlekken op het oppervlak van het witte parketverniss. Zie de technische fiche van PRIM'SO.

Vernissen

Gereedschap

Gebruik enkel gereedschap in roestvrij staal of kunststof. Gebruik een lakroller die niet pluist. De spalterkwast moet geschikt zijn om watergedragen producten aan te brengen.

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **van de rol:** de rol goed afborstelen om zwevende vezels te verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.
- **van de spalterkwast:** de spalterkwast goed afborstelen om losgekomen haartjes te verwijderen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal. Plaats de rol en spalterkwast altijd in een 'rolbox' of in een plastic zakje om te vermijden dat ze uitdrogen. Het is niet nodig om het gereedschap in water te plaatsen.

Aanbrengingsvoorwaarden

Conform de geldende beroepsregels brengt u het parketverniss enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
 - op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) die bovendien vrij is van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
 - als er geen luchtstroom in de ruimte is.
1. Vóór u Colour Floors DEKKEND aanbrengt, laat u de verpakking acclimatiseren aan de omgevingstemperatuur. Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan vorst. Als u een geopende bus gebruikt, moet u, als u de bus opent,

vermijden dat er droge vernisdeeltjes in het parketverniss terecht komen. Deze deeltjes lossen namelijk niet op. U moet het product dus zeven om ze te verwijderen.

- Roer de bus goed voor een perfect homogeen product. Giet het parketverniss in een schone houder. Niet verdunnen.
- Breng 2 lagen parketverniss aan.** Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van de ruimte. Gebruik eerst een spalterkwast en werk daarna verder met een niet-pluizende rol. Verspreid het parketverniss in gekruiste en regelmatige lagen waarbij u telkens voldoende product aanbrengt. Eindig altijd in de richting van de houtvezels of van het licht, al naargelang de plaatsing van de parketvloer. Vermijd te allen tijde te dikke lagen, zwellingen en luchtstromen. Breng het product aan op kleine oppervlakken van telkens 2 of 3 m². Let goed op dat u de overgangen altijd nat op nat uitvoert. Breng het parketverniss aan zonder te veel druk op de rol te zetten en vermijd eveneens dat u te onstuimig omspringt met het product. Dit begint namelijk snel te drogen. Controleer voor een ideaal rendement altijd goed het productverbruik. Te fijne lagen leiden tot vroegtijdige slijtage van de film. Te dikke lagen zorgen voor een langzame droging, slechte spanning...
Let op: houd te allen tijde rekening met het droogproces van watergedragen parketverniss. Een laag die aan het drogen is, vertoont geen 'gespannen' effect.
- Schuur lichtjes de eerste laag op ruw hout af met korrel 150-180 of met behulp van de monoborstel met zwarte pad. Indien nodig schuurt u de ondergrond tussen verschillende lagen af. Breng pas een nieuwe laag aan als de voorgaande laag volledig droog is. Als het parketverniss niet optimaal droogt (niet warm genoeg of te veel omgevingsvochtigheid), raden we aan om tot de volgende dag te wachten voordat u de ondergrond afschuurt en de laatste laag aanbrengt. Op deze manier bent u zeker dat de voorgaande lagen volledig droog zijn. Ingeval de tussentijdse droogtijd meer dan 48 uur bedraagt, moet u absoluut het volledige oppervlak met korrel 150 afschuren.

In geval van openbare ruimten raden we aan om vervolgens een laag parketverniss PUR-T3 MONO of PUR-T4 aan te brengen, al naargelang de gebruiksvereisten voor de parketvloer. In dit geval hoeft u niet te schuren tussen de laatste laag Colour Floors 'Opaque' en de volgende laag parketverniss.

Bependingen

- De duurzaamheid van het parketverniss is enkel toereikend als:
 - het product is aangepast aan de bestemming van de ruimte: gebruik dus altijd parketverniss van het niveau dat overeenkomt met de te vernissen ruimte of parketverniss van een hoger prestatieniveau.
 - als de vloer met geschikte producten en regelmatig wordt onderhouden.
- Bepaalde handelingen die niet volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd, kunnen het parketverniss vroegtijdig aantasten.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water. Reinig daarna het gereedschap met zeepwater en hang het op. Leg het gereedschap niet neer.

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

- Op oude parketvloeren:** voordat u een afwerking aanbrengt, vult u alle spleten tussen de parketstroken op om de indringing en ophoping van parketverniss te vermijden. Als het parketverniss op deze plaatsen in het hout dringt, is het mogelijk dat was, olie, onzuiverheden, ... naar de oppervlakte worden geduwd. De ophoping van product uit zich in een witte sluier tussen de parketstroken en zorgt voor een heel trage droging in deze zones. Dit heeft dan weer een negatief effect op de spanning van de film van de laatste laag omdat de lak op een niet-droog oppervlak wordt aangebracht.
- Bij afgekante of oude parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkantingen niet 'opvult' om esthetische wanorde te vermijden.
- Bij vloeren met vloerverwarming:** schakel, conform de geldende beroepsregels, de verwarming 48 uur vóór u het parketverniss aanbrengt, uit en wacht 7 dagen om de verwarming geleidelijk aan terug in te schakelen.

Verdunning

Het product niet verdunnen. De verdunning heeft een negatieve invloed op de prestaties van het parketverniss.

In gebruik nemen en onderhouden

Gedurende 2 weken na het aanbrengen van het parketverniss:

- laat u het product doorharden.
- reinigt u de parketvloer droog en zorgt u ervoor deze niet nat wordt.
- legt u geen tapijt op de parketvloer.
- moet u goed opletten als u zware meubels verplaatst.

Het onderhoud van een verniste parketvloer verloopt in verschillende fasen. Gebruik voor elke fase het geschikte product (zie technische fiches van de respectieve producten):

Reinigen	Parketreiniger Dieptereiniger
Renegeren	Parketvernieuwer

Ondanks de prestaties van het parketvernis moeten een aantal aanvallen worden vermeden:

- Plaats vilten beschermstukken onder de poten van meubels, tafels en zetels.
- Leg een ruige mat of een deurmat voor de deur om fijne steentjes en zandkorrels vast te houden.
- Vervang de wieljes van bureaustoelen door zachtere en kleurloze wieljes.
- Gebruik enkel onderhoudsproducten die perfect geschikt zijn voor het type parketvernis.
- Was een parketvloer nooit met veel water: het overtollige water kan het hout beschadigen, het doen opkrullen, het optillen en het zelfs grijs kleuren.
- Als u de dweil of de zwabber reeds hebt gebruikt voor het onderhoud van tegels, ... moet u deze goed spoelen met zuiver water voor u ze gebruikt voor de parketvloer.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakproducten zoals Marseille zeep, ammoniak, multifunctionele reiniger of azijn of bleekwater. Deze producten kunnen de vloer verkleuren en beetje bij beetje de film van het parketvernis vernietigen. Gebruik bij voorkeur de PLASTOR onderhoudsproducten.
- Ruim snel alle op de vloer gemorste vloeistoffen op.

Verpakkingen

Dit product is verkrijgbaar in bussen van 1 en 2,5 liter.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af. In geopende verpakkingen kan er zich een vlies vormen. In dit geval moet u het product vóór elk gebruik zeven. Sluit de houders hermetisch. Giet de restjes over in kleinere verpakkingen.

STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST

Let op: bevroren product vertoont geen visuele veranderingen van de consistentie, maar verliest zijn weerstandsvermogen en wordt dus onbruikbaar.

Houd de verpakkingen uit de buurt van hoge temperaturen: bewaar de bussen nooit in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd staat.

Bewaren

Bewaartermijn van geopende producten: bruikbaar zolang er zich geen vlies aan de oppervlakte vormt, als de consistentie geen verandering heeft ondergaan en als het niet werd blootgesteld aan vorst.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com.

Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

Lees altijd onze veiligheidsinformatiefiches.

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klanttevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.


ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT



* informatie over de uitstoot van emissie in de binnenlucht, die een risico kan aangeven van toxiciteit bij inademing. Op een schaal van A+ (zeer lage emissie) naar C (hoge emissie).

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)
- Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.
- Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.